

TRICURA

SONDERANGEBOTE SCHWIMMBADTECHNIK



449.-

Speck Messwasserpumpe 1

230 Volt, 0,18 kW, selbstansaugend, Förderstrom 2,5 m³/h bei ca. 8 m, im Kunststoffgehäuse mit Siebkorb.

Art.: 1005269



899.-

Messwasserpumpe BADU M3 Eco Soft

Selbstansaugend, korrosionsbeständig, energieeffizient. Drehzahlregelte Messwasserpumpe mit verschiedenen Leistungsstufen. Minimiert den Energieverbrauch und die Betriebskosten.

Art.: 2230563



389.-

Speck Messwasserpumpe V 600

Fördermenge Qmax. 0,85 m³/h bei 8 mWs Motorleistung [kW]: 0,14

Art.: 2226819



389.-

Magnetkreislumpumpe TMB 35 WR V N1 PP/FPM

Messwasserpumpe in kompakter Abmessung, korrosionsfest, geeignet für chloriertes Wasser. Max. Förderleistung: 3,9 m³/h bei 8 m Höhe. 240 V 50 Hz, Drehzahl 2900 min.

Art.: 2230125



459.-

Speck Messwasserpumpe 2

230 Volt, 0,25 kW, selbstansaugend, Förderstrom 4,5 m³/h bei ca. 8 m, im Kunststoffgehäuse mit Siebkorb.

Art.: 1005178



299.-

KSB AmaDrainer C 303

Universelle Schmutzwasser-Tauchpumpe, Werkstoffausführung C für Schwimmbadwasser. Fördermenge: 13 m³/h bei 3,5 m Höhe, Abgang: 1 1/4", mit 10m Leitung mit Schwimmerschalter, 230 V.

Art.: 2230460



749.-

Jung U 6 K ES

Einstufige Drainagepumpe mit Trockenlaufschutz, für aggressives Wasser, 20 mm freier Durchgang. Fördermenge: 13 m³/h bei 3 m Höhe, Abgang: 1 1/4", 230 V mit 10 m Leitung mit Schwimmerschalter, 230 V.

Art.: 2230769

Jung U 5 KS

Entwässerungspumpe mit Trockenlaufschutz, 10 mm freier Durchgang, für feststofffreies Schmutzwasser. Fördermenge: 13 m³/h bei 3 m Höhe, Abgang: 1 1/4", 230 V mit 10 m Leitung mit Schwimmerschalter, 230 V.

Art.: 2231874 (ohne Abbildung)

599.-



KSB Filtra N 30 D Umwälzpumpe

Bewährte, selbstansaugende Schwimmbadpumpe, wartungsfrei und zuverlässig. Max. Fördermenge: 36 m³/h, Max. Förderhöhe: 21 m, 400 V, 50 Hz - andere Modelle auf Anfrage.

Art.: 2230118 (Preis auf Anfrage)



BADU Prime Eco VS

Energieeffiziente Poolpumpe mit individueller Drehzahl-Anpassung, selbstansaugend. 230 V, 1,10 kW, Filterleistung: 28 m³/h bei 8 Meter Wassersäule.

Art.: 2228686



695.-

Edelstahl Tauchpumpe TOP 74

230 Volt, mit Schwimmerschalter. Leistung: 1,10 kW, Fördermenge ca. 20 m³/h. Anschluss: 1 1/2" RP.

Art.: 2227981



Magnet-Membrandosierpumpe gamma®X

Bedienerfreundlich, lange Lebensdauer, einfache Einstellung der Dosierleistung direkt in l/h. Fördermenge der Baureihe 1 ml/h - 45 l/h; 25 - 2 bar. Diverse Ausführungen lieferbar - bitte anfragen.

Art.: 2227661 (Preis auf Anfrage)



Membrandosierpumpe beta/ X

Die Membrandosierpumpe beta/ X ist einfach in der Handhabung, dosiert präzise und ist digital. Leistungsbereich 10 ml/h - 50 l/h, 16 - 2 bar. Diverse Ausführungen lieferbar - bitte anfragen.

Art.: 2231721 (Preis auf Anfrage)



985.-

Motor-Membrandosierpumpe alpha®

Förderleistung: 30,6 ltr. Gegen 2 bar, 128 Hübe/min., Dosierkopf aus PVDF, ideal zur Dosierung von Chlorprodukten.

Art.: 2228584



295.-

Schlauchpumpe Tricura

Werte zwischen 0,1 und ca. 40 ml/min (3,2x1,6) oder 0,025 und 10 ml/min (1,6x1,6) einstellbar. Das Gerät arbeitet mit einem hochwertigen Schrittmotor ohne Getriebe. Pumpengehäuse mit Schnappdeckel für schnellen Pumpenschlauchwechsel. Betriebsspannung 230 V (+10% / -10%), 50-60 Hz. Abmessungen: 92 x 170 x 130 mm.

Art.: 2223988



MAGDOS LK 05 PVC/FPM

Magnet-Membrandosierpumpe, Grafikdisplay, Bedienung der Dosierpumpe über die integrierte Tastatur. Leistungsbereiche von 0,36 - 13 l/h, bis zu 16 bar. Diverse Ausführungen lieferbar - bitte anfragen.

Art.: 2229073 (Preis auf Anfrage)



439.-

Chem-Ad® VPP-E

Externausgang, selbstansaugende Schlauchpumpe mit Drehzahlregelung im Gehäuse. Für Wandaufbau. Ansaughöhe: max. 2 m, Betriebsspannung: 230V AC, Netzanschluss 2m.

Art.: 1005541



Grundfos-Kreiselpumpe CR-Serie

Mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen. Druckerhöhungspumpen speziell für den Einsatz in Chlorgasdosieranlagen nach DIN 19606. Diverse Ausführungen lieferbar - bitte anfragen.

Art.: 2232041 (Preis auf Anfrage)



ab 620.-

Fasspumpe JP-140 PP

Komplettes Laborpumpenset für Säuren und Laugen (außer Chlor) bis zu einem spezifischen Gewicht von 1,5. Fördermenge: 49 l/min., 230 V, 50 Hz, 5 mtr. Kabel mit Schuko-Stecker, Tauchrohlängen von 700 - 1200 mm. Andere Varianten z. B. für Natriumhypochlorit-Lösungen bitte anfragen!

Art.: 2231404

Zubehör und Ersatzteile fragen sie bitte an !



0441 / 37 94 89 10



technik@tricura.com

Preise: netto, zzgl. MwSt., Lieferung: ab Werk, zzgl. Versandkosten. Mindestbestellwert: 60 € netto. Angebotsgültigkeit: 31.10.2026. Keine Haftung für Druckfehler. Es gelten unsere AGB. www.tricura.com

Tricura GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 24
26125 Oldenburg

Tel.: 0441 / 37 94 89 10
Fax: 0441 / 37 94 89 11

technik@tricura.com
www.tricura.com

TRICURA
PART OF BÜFA



Stufenkreiselpumpe Speck IN-VB

Hoher Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl. Hochdruckkreiselpumpen für den Einsatz in Chlorgasdosieranlagen nach DIN 19606.

Art.: 2229090 (Preis auf Anfrage)